

## Универсальные профильные конструкции UPO

**Применение** - Профиль UPO предназначен для изоляции клемм модульных устройств встроенных в распределительные ниши. Модульные устройства монтируются на шинах ТН 35, которые должны быть размещены на расстоянии 125 мм друг от друга между продольными осями.

**Описание:**


- Система профилей UPO состоит из боковых фиксаторов UPO, монтируемых на шинах ТН 35, плоских и угловых профилей - для защиты верхних и нижних клемм модульных устройств, смонтированных на шине ТН 35. Профили плоские и угловые монтируются на боковых фиксаторах UPO, посредством вдавливания, без использования шурупов. Их можно нарезать необходимой длины.

**Технические характеристики:**

Стандартная длина профиля UPO®	1 м.
Число боковых фиксаторов UPO® на 1 м. профиля	2 шт.
Расстояние между шинами ТН	125 мм


**Боковой фиксатор UPO**

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
Боковой фиксатор UPO	01214011	20	18



**Угловой профиль UPO**

Тип	Код	Длина (м)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
Угловой профиль	01214013	1	100	1/306



**Плоский профиль UPO**

Тип	Код	Длина (м)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
Плоский профиль	01214012	1	100	1/322

