

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
~ 400В

D01UQ6A



D02UQ50A



Технические данные:

Стандарты:
IEC269
VDE 0636

Отключающая способность:
~50кА / - 8кА
Номинальное напряжение:
~ 400В / - 250В

Характеристика:
gR

Способ установки:

Предохранители D0 применяются в держателях E14 и E18 и разъединителях VLD01 и STV D02.

Размер	In (A)	Тип	Код №	Рабочее I ² t-значение (A ² s)	Потери мощности (Вт)	Характеристика	Цвет	Диаметр А	Упаковка (шт)	Вес(г)
D01	2	D01UQ2A	004311001	6,3	2,3	gR	розовый	7.3	10/500	6
	4	D01UQ4A	004311002	13	3,1	gR	коричневый	7.3	10/500	6
	6	D01UQ6A	004311003	20	4,0	gR	зеленый	7.3	10/500	6
	10	D01UQ10A	004311004	65	4,2	gR	красный	8.5	10/500	6
	16	D01UQ16A	004311005	200	5,3	gR	серый	9.7	10/500	6
D02	20	D02UQ20A	004312001	275	8,0	gR	голубой	10.9	10/500	11
	25	D02UQ25A	004312002	480	9,0	gR	коричневый	12.1	10/500	12
	35	D02UQ35A	004312003	1.000	10,0	gR	черный	13.3	10/500	13
	50	D02UQ50A	004312004	1.800	15,0	gR	белый	14.5	10/500	13
	63	D02UQ63A	004312005	2.500	17,0	gR	медный	15.9	10/500	15

Габариты:

